

Tzalam

(Duela de 15 cms)

Rev Ago 2020

Lysiloma Bahamensis

Dureza Janka 1400

Madera tropical de origen caribeño, con duramen lustroso algunas veces con tonalidades desde café muy claro a café rojizo. Gran resistencia y durabilidad, madera con alto contenido en aceite natural. Color y textura según modelo. Superficie lisa, Acabado barniz UV 7 capas.

Dimensiones

Espesor total: 15 mm

Espesor de madera noble 3 mm, tolerancia de +/-0.5

Ancho de duela: 15 cms

Largo *: Variables pudiendo llegar hasta 2.40 mts.

Incluye tramos cortos para el desfase de piezas en la instalacion.

Microbisel en laterales.

Ensamble: Machihembrado.

Base de soporte de contrachapado de pino de 12 mm

Empaque*: Caja de 2.40 mts de largo con 3.6 M2 por caja.

Cada caja con 10 estibas. 7 camas con piezas largas arriba de 1.20 mts el resto con largos cortos posiblemente hasta 30 cms.

Acabado: El barniz UV 7 capas tiene una resistencia de 500 ciclos taber, taber esto garantiza ampliamente mas de 15 años en uso residencial.

Requiere que las patas de muebles tengan protección para evitar rayones.

La limpieza se recomienda hacer con aspirado y cepillo suave con trapo seco, NUNCA mojado.

Las variaciones de color, vetas, ondulaciones de estructura interna y nudos son parte inherentes a la belleza natural de la madera.

Las piezas entre ellas como el conjunto mismo, podran variar en tonalidades desde rojizo/naranja hasta café claro. Tonos propios del Tzalam natural. En algunos casos la albura (vetas de tonos claros) sera muy notoria.

Instalación (no incluida): Requiere de instalación por un profesional, verificación de planicidad, nivelación de firme, comprobación de humedad máxima de 3% del firme, humedad relativa de la ubicacion de la instalacion menor a 50%.

Previa la instalacion, abrir las cajas y aclimatar las duelas a las condiciones de humedad y temperatura del inmueble entre 3 a 7 dias.

Holgura perimetral de expansión de 1 cm y uso de pegamento con garantia de barrera de vapor.

Se puede instalar con zoclo de madera solida (disponible) o con zoclo de MDF del tono del piso. Pregunte a su vendedor.

IMPORTANTE ANTES DE INSTALAR: Consulte terminos de garantia en Foresta-mexico.com.mx o en los doctos impresos dentro de las cajas.



